

Lyftförmåga aggregat

2 000 kg

Vikt komplett påbyggnad, cirka

500 kg

CHASSI

Lämpligt chassi bör ha en totalvikt på minst 3,5 ton.

LYFTAGGREGAT

Aggregatet är tillverkat av extra höghållfast stål (EHS) och monterat på en hjälpram av fyrkantsrörprofiler. Manövrering sker hydrauliskt. Aggregatets huvuddelar:

- Lyftbom med två dubbelverkande lyftcylindrar. Lyftcylindrarna är försedda med pilotstyrda backventiler.
- Vikbom med tiltfunktion. Vik-tiltcylindern är försedd med en pilotstyrd backventil.
- Utskjutsbom med dubbelverkande utskjutsylinder, mekaniskt läsbar i tre lägen.

VINSCH

En planetväxelvinsch med dragkraft 3,8 ton är monterad på lyftbommen. Vinschen är försedd med automatisk lamellbroms. Lintrumman är pneumatiskt frikopplingsbar. Som linstyrning på lyftbommen finns en svängbar linskiva monterad.

- Dragkraft, max 3,8 ton
- Linhastighet ca 12 – 19 m/min
- Trumdiameter 90 mm
- Lindiameter 10 mm
- Linlängd 30 m

HYDRAULSYSTEM

- Manöverenheten Danfoss PVG32 monterad på höger sida med inbyggda chock- och efterfyllnadsventiler
- Manöverspakarna är fjädercentrerade
- Glycerindämpad manometer
- Hydraultank med inbyggt returoljefilter. Volym, cirka 30 l
- Högtrycksslangar med pressade kopplingar SAE 100/R2T
- Sug- och returslang med inbäddad stålspiral SAE 100/R4
- Hydraulrör, elektrolytiskt förzinkade DIN 2391/C

Manövrering

- Vinsch – in/ut
- Lyftbom – upp/ner
- Vikbom/tilt – upp/ner
- Utskjut – ut/in

STANDARDUTRUSTNING

- Lyftok 3.04.0882
- Delbara personbilsgriallhalvor 2.04.0135
- Ett par däckspännare M144302

EXTRA UTRUSTNING

- Montering.
- Hydrauliska stödben. Två separat manövrerade teleskopiska stödben med dubbelverkande hydraulcylindrar och pilotstyrda backventiler.
- Handgas. Svartlackerat reglage med inbyggd friktionsbroms.
- Startkabeluttag 12 V med startkablar, 7 m.
- Targabåge med plats för ljusskylt och arbetsljus.
- Ljusskylt med roterande ljus och upplyst reklamplats.
- Radiostyrning.
- Bogserdrag med tre sprintar inkl 50- och 60-kula. Geijderfäste för bogserdraget på lyftoket
- Dolly – självlastande – bestående av två hjulskålar och tvärstänger.
- Uppdraget rostfritt avgasrör, en eller två sidor.
- Karosseriskåp, bestående av hel body med främre förvaringsskåp.
- Gummitätade dörrar och invändig belysning.
- Hydraulpump – kraftuttagsmonterad eller motormonterad med remdrift via elektromagnetisk koppling.
- Lackering.
- Manöverpaket vänster sida (höger standard)